

СТРОЙБРИГ

ЛАСТИМИН LP55

грунт бетоноконтакт

КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА:

Формирует структурную поверхность
Увеличивает прочность сцепления материалов с основанием
Морозостойкость при хранении и транспортировке

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Грунт СТРОЙБРИГ ЛАСТИМИН LP55 предназначен для предварительной обработки плотных, слабовпитывающих влагу гладких оснований. Применяется для подготовки поверхности под последующее нанесение отделочных материалов: штукатурок, плиточных клеев. Для внутренних и наружных работ.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ:

Невпитывающий бетон, старые масляные и алкидные покрытия, покрытия из керамической плитки.

ГРУНТЫ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	450-500 г/м ²
Время высыхания	1,5-2 часа
Морозостойкость при хранении	не менее 5 циклов
Температура эксплуатации	-50°C ...+70°C
Температура окружающей среды и основания при нанесении	+5°C...+30°C
Максимальная фракция	0,315 мм
Срок хранения	12 месяцев
Вес упаковки	20 кг

66

ПРОДУКТОВЫЙ КАТАЛОГ ТМ «СТРОЙБРИГ»

