

СТРОЙБРИГ

БАЗАКС АС10

клей для керамической плитки и керамогранита на пол

ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ



52

ПРОДУКТОВЫЙ КАТАЛОГ ТМ «СТРОЙБРИГ»



КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА:

Надежное сцепление плитки с основанием
Удобный в нанесении
Влагостойкий
Атмосферо- и морозостойкий

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Плиточный клей СТРОЙБРИГ БАЗАКС АС10 предназначен для облицовки стен и пола керамической плиткой, а также для укладки напольных плит из керамогранита. Для внутренних и наружных работ.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ:

Стандартные (бетонные, оштукатуренные, кирпичные) и сложные недеформирующиеся основания (пено- и газобетон, ГКЛ и ГВЛ, ЦСП).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Цвет | серый |
| Прочность сцепления с основанием | ≥0,7 МПа |
| Устойчивость к сползанию | 0 мм |
| Максимальная фракция | 0,63 мм |
| Расход воды на 1 кг сухой смеси | 0,18-0,22 л |
| Рекомендуемая толщина слоя | 2-6 мм |
| Открытое время | 15 мин |
| Время корректировки плитки | 15 мин |
| Жизнеспособность раствора | 3 часа |
| Затирка швов через | 24 часа |
| Морозостойкость | 50 циклов |
| Температура окружающей среды и основания при нанесении | +5°C...+30°C |
| Температура эксплуатации | -50°C...+40°C |
| Срок хранения | 12 месяцев |
| Вес упаковок | 25 кг |

| Длина стороны плитки | Размер зуба шпателя, мм | Толщина клеевого слоя, мм | Расход смеси кг/м ² |
|----------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| до 10 см | 4 | 2 | 2,4 |
| до 15 см | 6 | 3 | 3,6 |
| до 20 см | 8 | 4 | 4,9 |
| до 25 см | 10 | 5 | 6,1 |