

СТРОЙБРИГ

# ТАНИЛИТ РС10

штукатурка цементная



#### КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА:

Высокая прочность  
Хорошая пластичность  
Атмосферо- и морозостойкая

#### СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Штукатурка СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ РС10 предназначена для выравнивания стен из бетона, кирпича, пено- и газобетона. Рекомендуется для отделки фасадов выше цокольной части и помещений с любым уровнем влажности. Для ручного нанесения. Возможно нанесение с помощью растворонасоса. Для внутренних и наружных работ.

#### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ:

Бетонные, кирпичные, пено- и газобетонные основания, цементные штукатурки.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Максимальная фракция	1,25 мм
Рекомендуемая толщина слоя	5-20 мм
Марочная прочность при сжатии	10 МПа
Прочность на изгиб	2 МПа
Прочность сцепления с основанием	0,4 МПа
Расход смеси при слое 10 мм	18 кг/м <sup>2</sup>
Расход воды на 1 кг сухой смеси	0,14-0,15
Нанесение последующего слоя через	1-3 суток
Жизнеспособность раствора	2 часа
Температура окружающей среды и основания при нанесении	+5°C...+30°C
Температура эксплуатации	-50°C...+65°C
Морозостойкость	50 циклов
Срок хранения	12 месяцев
Вес упаковки	25 кг