

СТРОЙБРИГ

# ТАНИЛИТ РС20

штукатурный обрызг  
высокопрочный



#### КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА:

Экономичный  
Высокопрочный  
Атмосферостойкий и морозостойкий  
Механизированного и ручного нанесения

#### СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Штукатурный обрызг СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ РС20 предназначен для предварительной обработки оснований перед нанесением цементных выравнивающих штукатурок. Регулирует впитывающую способность основания, создаёт шероховатую высокоадгезионную поверхность. Для внутренних и наружных работ. Ручное и машинное нанесение.

#### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ:

Бетонные, кирпичные основания, пено- и газобетон.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	красный
Максимальная фракция	2,5 мм
Рекомендуемая толщина слоя	4-15 мм
Марочная прочность при сжатии	≥10 МПа
Прочность на изгиб	≥2,5 МПа
Прочность сцепления с основанием	≥0,5 МПа
Расход смеси при слое 10 мм	16 кг/м²
Расход воды на 1 кг сухой смеси	0,15-0,17 л
Нанесение последующего слоя через	24 часа
Жизнеспособность раствора	2 часа
Температура при нанесении	+5°C...+30°C
Температура эксплуатации	-50°C...+70°C
Срок хранения	12 месяцев
Вес упаковки	25 кг