

СТРОЙБРИГ

ТАНИЛИТ РС24/1ML

штукатурка цементная легкая
механизированного и ручного
нанесения

КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА:

Легко наносится и разравнивается
Экономичный расход
Теплоизоляционные свойства

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Штукатурка цементная легкая СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ РС24/1 ML предназначена для выравнивания стен из бетона, кирпича, ячеистого бетона. Рекомендуется для отделки фасадов выше цокольной части и помещений с любой степенью влажности. Для ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ:

Пено- и газобетонные, кирпичные, бетонные основания, цементные штукатурки.

ШТУКАТУРКИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Максимальная фракция	2,5 мм
Рекомендуемая толщина слоя	10-30 мм
Марочная прочность при сжатии	≥3 МПа
Прочность на изгиб	≥1 МПа
Прочность сцепления с основанием	≥0,4 МПа
Расход смеси при слое 10 мм	10 кг/м ²
Расход воды на 1 кг сухой смеси	0,17-0,21 л
Нанесение последующего слоя через	1 сутки
Жизнеспособность раствора	3 часа
Температура окружающей среды и основания при нанесении	+5°C...+30°C
Температура эксплуатации	-50°C...+70°C
Срок хранения	12 месяцев
Вес упаковки	25 кг

28

ПРОДУКТОВЫЙ КАТАЛОГ ТМ «СТРОЙБРИГ»

