

СТРОЙБРИГ

ГИПЛАН PG26/1 MW

штукатурка гипсовая белая
механизированного нанесения

КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА:

Легко разравнивается
Хорошо размывается
Равномерно гляncуется
Не требует шпаклевания
Механизированного и ручного нанесения

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Штукатурка гипсовая белая СТРОЙБРИГ ГИПЛАН PG26/ MW предназначена для выравнивания стен при реставрационных и отделочных работах. Рекомендуется для отделки фасадов, а также для внутренних работ. Применяется в качестве обрызга и выравнивающего слоя.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ:

Пено- и газобетонные, кирпичные, бетонные, гипсовые основания, ГКЛ, ГВЛ, ЦСП.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Максимальная фракция	0,63 мм
Рекомендуемая толщина слоя	3-30 мм
Марочная прочность при сжатии	≥3 МПа
Прочность на изгиб	≥1,5 МПа
Прочность сцепления с основанием	≥0,3 МПа
Расход смеси при слое 10 мм	11 кг/м ²
Расход воды на 1 кг сухой смеси	0,52-0,60 л
Нанесение последующего слоя через	1-3 суток
Жизнеспособность раствора	2 часа
Температура окружающей среды и основания при нанесении	+5°C...+30°C
Температура эксплуатации	+5°C...+40°C
Срок хранения	6 месяцев
Вес упаковки	30 кг

