


СТРОЙБРИГ

# ГИПЛАН PG25

штукатурка гипсовая  
серая



#### КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА:

Легко разравнивается  
Хорошо размывается  
Равномерно гляncуется  
Не требует шпаклевания  
Равномерно твердеет

#### СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Штукатурка гипсовая серая СТРОЙБРИГ ГИПЛАН PG25 предназначена для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Для внутренних работ.

#### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ:

Пено- и газобетонные, кирпичные, бетонные, гипсовые основания, ГКЛ, ГВЛ, ЦСП.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Максимальная фракция	0,63 мм
Рекомендуемая толщина слоя	3-80 мм
Марочная прочность при сжатии	≥3 МПа
Прочность на изгиб	≥1,5 МПа
Прочность сцепления с основанием	≥0,3 МПа
Расход смеси при слое 10 мм	9 кг/м <sup>2</sup>
Расход воды на 1 кг сухой смеси	0,47-0,53 л
Нанесение последующего слоя через	1-3 суток
Жизнеспособность раствора	1,5 часа
Температура окружающей среды и основания при нанесении	+5°C...+30°C
Температура эксплуатации	+5°C...+40°C
Срок хранения	6 месяцев
Вес упаковки	30 кг