

СТРОЙБРИГ

МЕОЛИС РС30 МГ

шпаклевка фасадная серая
механизированного
и ручного нанесения

КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА:

Высокопрочная
Армированная
Атмосферостойкая и морозостойкая
Механизированного и ручного нанесения

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Шпаклевка СТРОЙБРИГ МЕОЛИС РС30 МГ предназначена для выравнивания стен и потолков в сухих и влажных помещениях, фасадов, цоколей. Рекомендуется для ремонта кладочных швов, оконных откосов, локальных ремонтных работ. Рекомендуется под последующее нанесение декоративных покрытий. Для внутренних и наружных работ.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ:

Бетонные, кирпичные основания, пено- и газобетонные основания, цементные штукатурки, ГКЛ, ГВЛ, ЦСП.

ШПАКЛЕВКА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Рекомендуемая толщина слоя:	
сплошное выравнивание	1-8 мм
частичное выравнивание	до 10 мм
Расход смеси при слое 1 мм	1,3 кг/м ²
Жизнеспособность раствора	3 часа
Марочная прочность при сжатии	≥ 10 МПа
Прочность на изгиб	≥ 4 МПа
Прочность сцепления с основанием	≥ 0,5 МПа
Расход воды на 1 кг сухой смеси	0,22-0,25 л
Температура при нанесении	+5°C...+30°C
Температура при эксплуатации	-50°C...+70°C
Морозостойкость	50 циклов
Срок хранения	12 месяцев
Вес упаковки	20 кг

40

ПРОДУКТОВЫЙ КАТАЛОГ ТМ «СТРОЙБРИГ»

