

СТРОЙБРИГ

# ГЕНФИР PG36 W

шпаклевка гипсовая  
финишная белая

## КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА:

Создает гладкую поверхность  
для последующей отделки  
Легко наносится и шлифуется  
Низкий расход

## СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Шпаклевка гипсовая финишная СТРОЙБРИГ ГЕНФИР PG36 W предназначена для окончательного выравнивания стен и потолков, для заделки швов ГКЛ и ГВЛ. Рекомендуется под последующее нанесение декоративных покрытий. Для внутренних работ.

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ:

Бетонные основания, гипсовые и цементные штукатурки, выравнивающие шпаклевки, ГКЛ, ГВЛ, ПГП, СМЛ, любые другие минеральные основания, не требующие толстослойного выравнивания.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Марочная прочность на сжатие	≥ 5 МПа
Прочность сцепления с основанием	≥ 0,5 МПа
Расход воды на 1 кг сухой смеси	0,35-0,45 л
Расход смеси при слое 1 мм	1 кг/м <sup>2</sup>
Рекомендуемая толщина слоя	0-2 мм
Жизнеспособность раствора	2 часа
Время высыхания нанесенного слоя	3-5 часов
Температура нанесения	+5°C...+30°C
Температура эксплуатации	+5°C...+40°C
Срок хранения	12 месяцев
Вес упаковки	20 кг
Морозостойкость	50 циклов
Срок хранения	12 месяцев
Вес упаковки	20 кг

ШТУКАТУРКИ



44

ПРОДУКТОВЫЙ КАТАЛОГ ТМ «СТРОЙБРИГ»

