

СТРОЙБРИГ

ЦЕМЕРИН FC30

стяжка пола
высокопрочная

КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА:

Высокая прочность
Хорошая пластичность
Атмосферо- и морозостойкость
Армированный

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Стяжка СТРОЙБРИГ ЦЕМЕРИН FC30 предназначена для толстослойного выравнивания горизонтальных поверхностей со значительными перепадами (до 200 мм) и устройства высокопрочного ровного основания под укладку керамической и каменной плитки. Под укладку линолеума, паркета, ламината, ковролина, деревянных полов и пробковых покрытий поверхность рекомендуется дополнительно выровнять наливными полами СТРОЙБРИГ. Для внутренних и наружных работ. Рекомендуется для устройства всех видов стяжек, в том числе «плавающих», стяжек на разделительном слое, укрытия трубопроводов и приданию пола необходимого уклона. Применяется в системе «Теплый пол».

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ:

Бетонные и цементно-песчаные.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Марочная прочность на сжатие	≥30 Мпа
Марочная прочность на изгиб	5 Мпа
Прочность сцепления с основанием	≥0.6 Мпа
Расход воды на 1 кг сухой смеси	0,12-0,14 л
Расход смеси при слое 10 мм	20 кг/м ²
Рекомендуемая толщина слоя	20-200 мм
Хожение через	24 часа
Жизнеспособность раствора	40 мин
Морозостойкость	50 циклов
Температура окружающей среды и основания при нанесении	+5°C...+30°C
Срок хранения	12 месяцев
Вес упаковки	25 кг

СМЕСИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОЛА



48

ПРОДУКТОВЫЙ КАТАЛОГ ТМ «СТРОЙБРИГ»

